

# SEAL GRANITE 888

TECHNICAL DATA SHEET  
Version GT20/04/2017

## ĐẶC ĐIỂM

- SEAL GRANITE 888: là hóa chất chống thấm gốc nước, chuyên dùng bảo vệ công trình cho các loại làm đá hoa cương, granite, marble, slate,...chống thấm tốt giữ được vẻ tự nhiên của mặt đá không tạo màng.

## CÁC ỨNG DỤNG

SEAL GRANITE 888: là hóa chất chống thấm chuyên dùng cho các loại đá một số ứng dụng xử lý kháng nước tiêu biểu như:

- Các vật liệu làm bằng đất nung dùng trong trang trí
- Đá slate, đá mài, đá rửa, đá tổ ong.

## ỨNG DỤNG

SEAL GRANITE 888 chống thấm và bảo vệ cho các bề mặt vật liệu sau:

- Đá tự nhiên.
- Đá hoa cương, granite, marble, slate.
- Tường đầu hồi vách song.
- Công tác sửa chữa/khôi phục công trình.
- Lớp phủ bảo vệ công trình cầu, xa lộ.

## ƯU ĐIỂM

- Ngăn chặn tính hút nước của các vật liệu, tăng tuổi thọ cho sản phẩm.
- Bề mặt được xử lý vẫn giữ màu nguyên thủy của vật liệu.
- Trước và sau khi chống thấm hình ảnh không thay đổi
- Chống thấm ố & chống ẩm cho bề mặt vật liệu, giảm thất thoát cho vật liệu, giảm thất thoát nhiệt cho vật liệu.
- Ít bị ảnh hưởng bởi quá trình đông giá, tan chảy (chỉ có ở xứ lạnh)
- Ngoài ra, vẫn bảo toàn ngoại quan tự nhiên của bề mặt xử lý và bảo toàn khả năng trao đổi khí của vật liệu, nên:
- Ngăn chặn rêu mốc phát triển & giữ vẻ đẹp tự nhiên lâu năm cho vật liệu.
- Cho phép vật liệu "thở" tự nhiên, hơi ẩm có thể thoát xuyên qua lớp hóa chất xử lý.
- Thấm thấu vào vật liệu, không tạo màng, không mùi, không độ hại và không cháy.
- Bảo vệ bề mặt không bị thấm bẩn trong thời gian thi công xây dựng.
- Tạo láng bóng trên bề mặt (nếu dùng máy xoa, xoa đều).

## ĐẶC ĐIỂM & ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Ngoại quan: .....Chất lỏng
- Màu: .....Trong suốt
- Định mức sử dụng ( $m^2/lít$ ): .....8- 12 $m^2$   
(phụ thuộc vật liệu)
- Hiệu quả sử dụng .....6- 8 năm
- Đóng gói (bình nhựa, lít) .....5-25 lít
- pH .....13,2
- Khối lượng riêng ( $23^{\circ}C, g/mL$ ).....1,025
- Độ nhớt .....0,005(%)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lắc đều trước khi dùng, nên sử dụng phạm vi nhỏ trước khi dùng hàng loạt.
- Sử dụng chậu nhựa chứa SEAL GRANITE 888 khi quét. Bề mặt vật liệu phải sạch, khô và tuyệt đối chưa được xử lý bằng bất kỳ các loại hóa chất khác.
- Dùng cọ, ru-lô quét SEAL GRANITE 888 lên bề mặt vật liệu.
- Quét 1-2 lớp tùy theo độ thấm thấu & tính chất của từng loại vật liệu.
- Mỗi lớp quét cách nhau từ 5-10 phút, lớp đầu tiên là lớp chủ yếu (quét thật kỹ).
- Sau khi quét lớp cuối từ 3-5 phút, dùng vải lau khô sạch SEAL GRANITE 888 (nếu còn đọng lại lên bề mặt vật liệu).
- Thường xuyên kiểm tra sự nhiễm màu và nồng độ hao hụt của hóa chất khi quét để điều chỉnh kịp thời.
- Khu vực đã quét hóa chất phải được giữ khô ráo hoàn toàn trong nhà có máy che và thông thoáng khí tối thiểu 12 giờ. Cho phép lưu thông trong 6 giờ.
- Vật liệu đã quét hóa chất sẽ đạt hiệu quả cao nhất sau 24 giờ.
- Không để sản phẩm thừa trên bề mặt cần xử lý.

### Xin lưu ý:

- Không quét hóa chất khi phơi nắng vật liệu quá nóng hoặc đem phơi nắng liền sau khi quét.
- Nếu độ khô của vật liệu trước khi xử lý không đảm bảo thì hiệu quả chống thấm rất thấp.
- Sau khi quét xong không để hóa chất thừa trên bề mặt sản phẩm (hóa chất thừa sẽ kết tủa trắng trên bề mặt)

## AN TOÀN

- Để tránh xa tầm tay trẻ em.
- Nên dùng bao tay & kính bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi uống nhầm: không nôn ói mà hãy uống 1-2 ly nước để bài tiết.
- Khi bị văng vào mắt: rửa mắt bằng nước càng lâu càng tốt.
- Khi tiếp xúc với da: rửa nhiều nước và xà bông, hãy theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát và khô ráo.
- Sản phẩm chưa mở nắp có thể giữ được 3 năm kể từ ngày sản xuất.

## GHI CHÚ

*Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng*

# SUPER GRITONE

GERMANY - VIET NAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q. Tân Bình

Tel: (84.28) 3974.3307 - (84.28) 3860.4565

Email: sales@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn