

MÔ TẢ

- Keo dán gạch **SUPER GRITONE C2-402** là hợp chất gốc cement, chống thấm được đặc chế theo công nghệ tiên tiến của Đức, có công thức pha chế tối ưu tạo thành hỗn hợp vữa keo chuyên dùng để dán các loại gạch, đá khác lên nền nhà, tường nhà, mặt tiền, hồ bơi...

ƯU ĐIỂM

- Loại keo một thành phần trộn sẵn nên chỉ cần thêm nước khi sử dụng.
- Dễ thi công hơn vữa thường.
- Không bong tróc nứt bề gạch nhờ độ bám dính rất cao, tăng độ bền công trình.
- Chống thấm ngược với hóa chất tẩy rửa, chống rêu mốc, cách nhiệt.
- Tăng độ chịu lực cho nền nhà nhờ tăng lực liên kết giữa gạch và nền.
- Tăng giá trị thẩm mỹ.
- Định mức tiêu hao thấp hơn vữa thường.
- Thời gian đông cứng chậm hơn vữa thường, dễ điều chỉnh chính xác vị trí gạch.
- Kinh tế hiệu quả nhờ thi công nhanh và tiết kiệm chi phí duy tu.

SỬ DỤNG

Keo dán gạch ngoại thất, chuyên dùng cho gạch khổ lớn

Loại gạch: Gạch men, sứ, granite, mosaic & đá tự nhiên (khối lượng tối đa 45kg/m²)

Bề mặt: Sàn khô và tường xi măng,

Khu vực và khổ gạch:

- Lát sàn:** Nội thất 120cm x 120cm, ngoại thất có mái che 80cm x 80cm, ngoại thất 60cm x 60cm
- Ốp tường(*):** Nội thất 60cm x 120cm (tối đa 5m), ngoại thất có mái che 80cm x 80cm (tối đa 5m), ngoại thất 60cm x 60cm (tối đa 3m) - 30cm x 30cm (tối đa 5m)

(*): *Trét thêm một lớp keo (vữa) dán gạch phủ ở mặt sau viên gạch để đảm bảo độ bám dính tốt nhất.*

•

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn :

* **Tiêu chuẩn châu âu EN12004-1 loại C1T**

* **Tiêu chuẩn Mỹ ANSIA 118.1 – 1999**

* **Tiêu chuẩn ISO 13007-2004 loại C1T**

* **Tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 loại C1T**

- Dạng : Bột
- Màu : Xám hoặc trắng
- Tỷ trọng : 1300kg/m³
- Độ pH của hỗn hợp : 13
- Hỗn hợp sau khi trộn : Vữa dẻo
- Nhiệt độ khi thi công : +5°C đến 35°C

- Độ bám dính sau 28 ngày $\geq 0,5$ MPa :.....Đạt
- Độ bám dính sau khi ngâm nước $\geq 0,5$ MPa :.....Đạt
- Độ bám dính lão nhiệt hóa $\geq 0,5$ MPa :Đạt
- Thời gian mở cường độ bám dính $\geq 0,5$ mpa sau ít nhất 20 min : Đạt
- Độ trượt ≤ 0.5 mm :Đạt
- Độ bền ngâm nước 72 h :..... Bề mặt không bị bong rộp
- Khả năng chống axit và kiềm : Không tốt
- Khả năng kháng dầu và dung môi : Tốt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Làm phẳng và sạch nền nhà, tường nhà và để khô trước khi ốp lát.
- Đục bỏ các tạp chất, bụi xi măng, mảng bám.
- Đục cạo sạch các vết dầu mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông, vữa.
- Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.

TRỘN

- Tỷ lệ trộn: **Gritone® Tile Glue C2-402** với 23-28% nước (theo trọng lượng).
- Khoảng 5,6 - 6,3 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg. Nên đổ bột vào nước để tránh vón cục.
- Dùng máy trộn cầm tay khuấy kỹ 5 – 10 phút mới dùng để các hóa chất phát huy hết tác dụng.

THI CÔNG

- Dùng bay răng thưa tô đều hỗn hợp lên bề mặt xây dựng, tạo một lớp phủ dày 3-5mm có gờ sọc, nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa gạch và nền xây dựng, tránh bị bong tróc, nứt, vỡ gạch,
- Thời gian cho phép thi công: 60 – 90 phút (ở nhiệt độ $25^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$).
- Nhiệt độ cho phép thi công: $5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$.
- Thời gian cho phép chà ron: Tường: sau 7 – 9 giờ
- Thời gian cho phép chà ron: Sàn: sau 24 giờ

ĐÓNG GÓI

- 25 kg/bao.
- 40 kg/bao.

VỆ SINH

- Dùng nước làm sạch **Gritone® Tile Glue C2-402** chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu đã đông cứng chỉ loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

LƯỢNG DÙNG

- 1,5 kg/mm/m²

LƯU TRỮ

- Bảo quản nơi khô mát, có bóng râm.

AN TOÀN

- **Gritone® Tile Glue C2-402** là sản phẩm gốc xi măng và do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

SUPER GRITONE

GERMANY - VIETNAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q.Tân Bình

Tel: (028) 39 743 307

Email: sale@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn