

GRITONE GRANITE 658

TECHNICAL DATA SHET
Version GT20/04/2017

ĐẶC ĐIỂM

- Gritone Granite 658 là hóa chất thẩm thấu gốc dung môi. Không gây bóng ảo trên bề mặt đá. Không làm thay đổi màu sắc của vật liệu, sản phẩm không tạo thành lớp màng, cho phép vật liệu "thở tự nhiên", không bị ngả vàng theo thời gian.
- Xử lý tốt trên tất cả các bề mặt bóng láng mà vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên của vật liệu

ƯU ĐIỂM

Đặc biệt thẩm thấu tốt trên tất cả các bề mặt bóng láng

- Thẩm thấu sâu vào trong sản phẩm kể cả bề mặt bóng láng ngăn chặn sự hút nước của vật liệu cần chống thấm
 - Tăng tuổi thọ và độ bóng cho sản phẩm được xử lý.
 - Chống thấm ố và chống ẩm cho bề mặt vật liệu, giảm thất thoát nhiệt cho vật liệu
- Bảo toàn ngoại quan tự nhiên của vật liệu và khả năng trao đổi khí nên:
- Ngăn chặn rêu, mốc phát triển và vẻ đẹp lâu năm cho vật liệu.
 - Cho phép vật liệu "thở" tự nhiên, hơi ẩm có thể thoát xuyên qua lớp hóa chất xử lý.
 - Thẩm thấu vào vật liệu, không tạo màng.
 - Hiệu ứng kháng nước phát triển nhanh.
 - Sử dụng được trên 15 năm

CÁCH SỬ DỤNG

- Vệ sinh bề mặt thật sạch
- Dùng cọ lăn hoặc máy phun áp lực để phủ trên và dưới cái cần góc cạnh cần chống thấm.
- Phủ từ 1-3 lớp tùy vào độ thẩm thấu từng loại vật liệu mỗi lớp phủ cách nhau 30p.
- Dùng trong dây chuyền công nghiệp: được dùng trong dây chuyền sản xuất bằng cách ngâm hoặc dùng bình phun
- Cho phép sử dụng sau 2 giờ, khu vực bôi hóa chất phải giữ khô tối thiểu 12h và đạt hiệu quả cao nhất sau 24h

Xin lưu ý:

- Để sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em.
- Sản phẩm dễ cháy cần tránh xa lửa
- Khi hóa chất tiếp xúc vào da thì rửa bằng nước và nhiều xà phòng.
- Không dùng máy nước áp lực để vệ sinh vì làm ảnh hưởng đến chất lượng sàn.
- Chất lượng chống thấm sẽ bị ảnh hưởng nếu bị acid ăn mòn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tỷ trọng: 0,8 Kg/L
- Trị số pH..... 5,03
- Khả năng cháy Là chất gây cháy chậm

ĐÓNG GÓI

- 4 Lít, 16 Lít, 200 Lít

TUỔI THỌ

- Tối thiểu 12 tháng khi chưa mở trong điều kiện nhiệt độ bình thường

**ĐỊNH MỨC
TIÊU THỤ**

- Bề mặt đặt 1 lít quét khoảng 12m² phụ thuộc vật liệu
-

SUPER GRITONE

GERMANY - VIETNAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q.Tân Bình

Tel: (028) 39 743 307

Email: sale@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn