



ISO 9001: 2015

GRITONE LITE



TECHNICAL DATA SHET
Version GT20/04/2017

MÔ TẢ

- **Gritone Lite** là một hợp chất chống thấm dạng dung dịch, chế tạo sẵn sử dụng được ngay, sẽ phản ứng với các thành phần trong hỗn hợp cát : xi măng để trám các mao dẫn và các lỗ hổng trong bê tông.
- Trong khi trám ngăn chặn sự thấm nước , bề mặt nền vẫn tiếp tục thờ.

SỬ DỤNG

- Gritone Lite hình thành chất cơ bản của hệ thống vữa. Rất thích hợp chống thấm cho các kết cấu vữa xây ở những nơi áp xuất thủy lực không hiện rõ.
- Giảm sự hút nước
- Tăng tính chống thấm
- Tăng tính thi công
- Không độc hại
- Không có clorua

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Gốc:..... chất hoạt động bề mặt
- Dạng/màu:.....dung dịch/ nâu
- Khối lượng thể tích :.....~1,03 kg/lít
- Liều lượng :.....1-2% theo khối lượng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT: Cho các lớp trát

- Bề mặt bê tông phải được làm nhám 100% bằng các đục, dùng bàn chải sắt, thổi nhám bằng cát,... các cốt thép nhô ra, ống nổi, chỗ lồi khác phải được cắt bỏ, các vết nứt rỗ phải được đục bỏ, làm sạch và sửa chữa. Những chỗ bị rỉ phải được trám lại bằng GT-212 trước khi thi công lớp kết nối. Cần sử dụng lớp kết nối chống thấm Gritone (nước, Gritone Latex, xi măng)

TRỘN

- Cho Gritone Lite vào nước trộn sạch trước khi cho sản phẩm vào hỗn hợp khô xi măng: cát
- - Sau khi trộn 1-2% Gritone Lite theo trọng lượng của xi măng vào vữa có độ sệt có thể thi công bằng bay, thi công hỗn hợp vữa trong khi lớp kết nối vẫn còn ướt, thi công mỗi lớp với độ dày 6-10mm và hoàn thiện bằng bay gỗ.
- - Tốt nhất nên thi công lớp thứ 2 khi lớp thứ nhất bắt đầu đông cứng (thông thường 4-5 giờ). Cho Gritone Lite vào nước trộn sạch trước khi cho sản phẩm vào hỗn hợp khô xi măng: cát
- - Sau khi trộn 1-2% Gritone Lite theo trọng lượng của xi măng vào vữa có độ sệt có thể thi công bằng bay, thi công hỗn hợp vữa trong khi lớp kết nối vẫn còn ướt, thi công mỗi lớp với độ dày 6-10mm và hoàn thiện bằng bay gỗ.
- - Tốt nhất nên thi công lớp thứ 2 khi lớp thứ nhất bắt đầu đông cứng (thông thường 4-5

VỆ SINH	- Dùng nước làm sạch vữa chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học. - Không đổ bỏ vào nước
LƯU TRỮ	5 lít -25 lít 12 tháng - Nơi khô mát có bóng râm, trong bao bì còn nguyên.
AN TOÀN	Gritone Lite có thể gây dị ứng cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ . Gritone Lite có thể gây dị ứng cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ .
GHI CHÚ	<i>Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.</i>

SUPER GRITONE

GERMANY - VIET NAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q. Tân Bình

Tel: (84.28) 3974.3307 - (84.28) 3860.4565

Email: sales@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn