

Xi Măng Màu CE300

TECHNICAL DATA SHEET
Version GT 01/12/2021

MÔ TẢ

- **Xi Măng Màu CE 300** là vữa màu gốc xi măng cải tiến có đặc tính chống mài mòn và không thấm nước theo công nghệ tiên tiến của Đức, có công nghệ pha chế tối ưu, tạo thành hỗn hợp vữa màu dùng để tô đá mài, sử dụng cho nội và ngoại thất.

ƯU ĐIỂM

- Xi măng màu CE 300 có những ưu điểm sau:
- Là sản phẩm vữa màu gốc xi măng cải tiến có thành phần gồm Cement màu, cốt liệu chọn lọc, các polymer tổng hợp, phụ gia chống thấm.
- Xi măng màu CE 300 có cường độ cơ học (cường độ nén và uốn) cao, có khả năng chịu sốc nhiệt, không bị co ngót đồng thời có bề mặt nhẵn mịn và rất dễ vệ sinh. chịu được axit nhẹ ($\text{pH} > 3$)

ỨNG DỤNG

- Dùng tô đá mài hay làm hồ màu vữa trang trí
- Không trộn thêm xi măng hoặc sản phẩm khác khi sử dụng xi măng màu tuyệt đối không được thêm nước khi vữa đã bắt đầu đông rắn.
- Không dùng nước bẩn hoặc nước nhiễm mặn để trộn xi măng màu.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng hỗn hợp sau khi trộn.....Vữa dẻo
- Độ pH hỗn hợp sau khi trộn.....Khoảng 13
- Thời gian sử dụng sau khi trộn.....Khoảng 2 giờ
- Thời gian cho phép lưu thông nhẹ.....24 giờ
- Thời gian cho phép sử dụng:.....7 ngày
- Nhiệt độ thi công sản phẩm.....từ $+5^{\circ}\text{C}$ đến 35°C
- Cường độ nén:
+28 ngày.....30Mpa
- Cường độ uốn:
+28 ngày.....5.6Mpa
- Lượng nước tiêu chuẩn.....24.5 %
- Khả năng chống ẩm.....Rất tốt
- Khả năng chống lão hóa.....Rất tốt
- Khả năng chống dung môi, dầu và kiềm.....Rất tốt
- Khả năng chống axit:.....Tốt nếu $\text{pH} > 3$

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Bề mặt phải làm bằng phẳng, cứng chắc, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và các tạp chất khác.
- Các bề mặt góc xi măng phải được bảo dưỡng đúng kỹ thuật trước khi thi công.
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá.
- Quét một nước hồ dầu trước khi tô.
- Rửa sạch đá trước khi sử dụng.

ĐÓNG GÓI

- Bao 20kg

VỆ SINH

- Làm sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi sử dụng.

LƯU TRỮ

- Lưu trữ nơi khô ráo thoáng mát.

AN TOÀN

- Hạn chế tiếp xúc với da khi đang thi công.
- Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi thi công.
- Nếu bị văng vào mắt, dùng nước sạch ướp vào mắt nhiều rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chỉ tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

SUPER GRITONE

Gritone Co.,Ltd

270 Dong Den Str, Bay Hien Ward, HCMC

Tel: (028) 3974 3307

Email: sales@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn